

⋮⋮⋮⋮⋮



یک سال ضمانت
پنج سال خدمات
پس از فروش

کوره هواي گرم کشوي 2500W

معرفی

این دستگاه در واقع یک کوره هواي گرم اینفرا رد ۲۵۰۰ واتی می باشد که می تواند به طور موثر برای لحیم کاری و مونتاژ قطعات SMD مورد استفاده قرار بگیرد . این دستگاه که به صورت کشوي و با میکروپروسسور داخلی و برنامه تنظيمی آن کنترل می شود لذا با توجه به طراحی دستگاه و گرداش هواي گرم ، دمای يکنواختی را در کل کوره به وجود می آورد. سیستم داخلی دستگاه به گونه ای طراحی شده است که گرما از طریق گرداش هوا به صورت يکنواخت به برد و قطعات می رسد و این باعث می شود قطعاتی مانند LED و دیگر قطعات حساس در دستگاه دچار آسیب نشوند .

رابط کاربری این دستگاه به صورت رنگی و لمسی می باشد و کاربر به راحتی می تواند نمودار دمایی مورد نظر خود را (متناسب با قطعات و نوع برد و خمیر قلع و...) تنظیم و ذخیره کند. این دستگاه دارای ۱۰ موج دمایی برای کار کردن، می باشد که ۵ عدد از آن ثابت و پیشنهادی سازنده و ۵ موج دمایی دیگر قابل تنظیم و ذخیره توسط کاربر می باشد .

مشخصات

نام : کوره‌ی هوای گرم کشی ۲۵۰۰ وات

مدل : B2500W

توان کاری : ۲۵۰۰ وات

تعداد المنت‌ها : ۶ عدد

کنترل المنت‌ها : ۲ دسته

تعداد فن تحویله : ۲ عدد

تعداد فن یکسان‌سازی دمای داخلی : ۱ عدد

مانیتور : ۷ اینچی رنگی / تاچ

سینی و محفظه حرارتی : استیل

بدنه : فولاد

رنگ : الکترواستاتیک

اندازه محصول: ۳۶×۴۶×۴۸ سانتی‌متر

اندازه سینی: ۴۰۰×۳۹۵ میلی‌متر

حداکثر سطح لحیم کاری موثر: ۳۵۵×۳۵۰ میلی‌متر

محدوده دما: ۲۸۰-۰ درجه سانتیگراد

چرخه کاری : ۰ تا ۹۹۹ دقیقه

ولتاژ: AC ۱۱۰ ~ ۲۴۰ ولت

فرکانس: ۵۰ هرتز

وزن دستگاه : ۱۸ کیلو گرم

ویژگی‌ها

دارای ۱۰ موج دمایی (۵ موج ثابت - ۵ موج قابل تنظیم) برای انتخاب بهتر و راحت‌تر فرایند کار با توجه به نوع برد و قطعات و خمیر قطع و غیره

مجهز به فن یکسان‌سازی دمای داخلی که باعث ایجاد قابلیت پخت برد در تمام فضای موثر لحیم کاری سینی می‌شود

دارای کنترلر PID برای کنترل دما

دارای رابط کاربری LCD رنگی و تاچ خازنی طراحی ارگونومیک و کیفیت ساخت عالی

دارای سیستم هشدار جهت هشدار در صورت بالاتر رفتن دما از دمای تنظیم شده

دارای آلام پایان کار

دارای ۱ سال ضمانت

دارای ۵ سال خدمات پس از فروش

درباره کارکرد دستگاه

در این دستگاه تعدادی المنش و فن در نظر گرفته شده است با انتخاب موج دمایی مورد نظر و زدن کلید Start ، دستگاه شروع به کار می کند و همزمان دمای داخل دستگاه و زمان باقی مانده از موج دمایی انتخابی را به کاربر نمایش می دهد و نمودار دمایی لحظه ای را رسم می کند. بعد از اتمام فرایند کاری آلارم دستگاه به صدا در می آید که شما می توانید با باز کردن کشو دستگاه به زودتر خنک شدن دستگاه کمک کنید. در صورتی که به هر دلیلی دمای دستگاه از دمای مورد نظر بالاتر برود دستگاه آلارم می دهد در این زمان دستگاه را خاموش کرده و از برق جدا کنید و با پشتیبانی تماس بگیرید

نحوه تنظیم پروفایل دمایی

در صفحه اصلی برنامه میتوانید موج دمایی مورد نظر را انتخاب کنید اگه موج دمایی انتخابی بین شماره ۵ تا ۱۵ باشد امکان ویرایش پروفایل با زدن کلید Setting می باشد. در صفحه تنظیم موج دمایی با انتخاب نقطه مورد نظر روی نمودار می توانید دمای نقطه را تنظیم کنید و همچنین با تنظیم زمان، فاصله‌ی زمانی نقطه مورد نظر از نقطه قبلی بر حسب ثانیه مشخص کنید . پس از تنظیم تمام نقاط با زدن کلید Save تنظیمات خود را ذخیره کنید

تماس با ما

آدرس : چهارمحال و بختیاری - شهرکرد - میرآباد شرقی - میدان جهاد دانشگاهی - خیابان امام خمینی - شرکت سپهر تراشه پارس

شماره تماس : ۰۹۳۹۰۶۲۴۶۷۷